


ASTER CC INOX FRZ 1200



Oprawa przemysłowa ASTER INOX (aster) należy do opraw sufitowych z wysoce wydajnymi źródłami światła LED. Charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP65). Klosz z tzw. mrożonego PC gwarantuje bardzo wysoką sprawność oprawy, dzięki czemu oprawa gwarantuje najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego. W oprawie ASTER INOX klosz zapinany jest do korpusu za pomocą klipsów wykonanych ze stali nierdzewnej. Panel led zintegrowany z kloszem co ułatwia montaż i dodatkowo zabezpiecza ledy przed uszkodzeniem podczas montażu. Zasilacz MultiWatt daje możliwość ustawienia kilku nastaw moc - strumień dzięki czemu oprawa jest uniwersalnym rozwiązaniem do wielu zastosowań. Oprawa nadaje się do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa ASTER INOX przeznaczona jest do pomieszczeń, takich jak hale, magazyny, przejścia podziemne czy parkingi. Temperatura powietrza w jakiej oprawa powinna być eksploatowana to od -25°C do +30°C.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ASTER CC INOX FRZ MW 1200	4008 - 7208 / 3630 - 6600	22 - 40	4000 / 3000	1200 x 80 x 72

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	100000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 35
Dostępne zasilacze	Zasilacz MultiWatt

Dane mechaniczne:

Materiał	poliwęglan
Kolor	szary
Przesłona	PC poliwęglan mrożony

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2025