



Oprawa przemysłowa ASTER INOX (aster) należy do opraw sufitowych z wysoce wydajnymi źródłami światła LED. Charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP66). Klosz z tzw. mrożonego PC gwarantuje bardzo wysoką sprawność oprawy, dzięki czemu oprawa gwarantuje najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego. W oprawie ASTER INOX klosz zapinany jest do korpusu za pomocą klipsów wykonanych ze stali nierdzewnej, oprawa nadaje się więc do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa ASTER INOX przeznaczona jest do pomieszczeń, takich jak hale, magazyny, przejścia podziemne czy parkingi. Temperatura powietrza w jakiej oprawa powinna być eksploatowana to od -20°C do +40°C.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ASTER INOX FRZ 7Y - GWARANCJA 7 lat	3507-6096 / 7020	20,5 - 37,8 / 43.8	4000	1200 x 100 x 77
ASTER INOX FRZ 24W 1200	4060 / 3856	24	4000 / 3000	1200 x 100 x 77
ASTER INOX FRZ 30W 1200	4817 / 4574	30	4000 / 3000	1200 x 100 x 77
ASTER INOX FRZ 36W 1200	5523 / 5192	36	4000 / 3000	1200 x 100 x 77
ASTER INOX FRZ 48W 1200	8120 / 7711	48	4000 / 3000	1200 x 100 x 77
ASTER INOX FRZ 62W 1200	9634 / 9147	62	4000 / 3000	1200 x 100 x 77
ASTER INOX FRZ 74W 1200	11047	74	4000	1200 x 100 x 77

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 40 / -20 ÷ 35
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	poliwęglan
Kolor	szary
Przesłona	PC poliwęglan mrożony

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 17-09-2025