ASTER OPAL



Oprawa przemysłowa ASTER (aster) należy do opraw sufitowych z wysoce wydajnymi źródłami światła LED. Charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP65) oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne (IK10). Oprawa ASTER doskonale nadaje się więc do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa ASTER przeznaczona jest do pomieszczeń, takich jak hale, magazyny, przejścia podziemne czy parkingi. Temperatura powietrza w jakiej oprawa powinna być eksploatowana to od -25°C do +30°C.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ASTER OPAL 24W 1200	3383 / 3562	24	3000 / 4000	1190 x 85 x 67
ASTER OPAL 36W 1200	4556 / 4846	36	3000 / 4000	1190 x 85 x 67
ASTER OPAL 48W 1200	6766 / 7125	48	3000 / 4000	1190 x 85 x 67
ASTER OPAL 62W 1200	7719 / 8300	62	3000 / 4000	1190 x 85 x 67
ASTER OPAL 31W 1500	4192 / 4417	31	3000 / 4000	1480 x 85 x 67
ASTER OPAL 12W 600	1744	12	4000	600 x 85 x 67
ASTER OPAL 15W 600	2031	15	4000	600 x 85 x 67
ASTER OPAL 25W 600	3488	25	4000	600 x 85 x 67
ASTER OPAL 30W 600	4061	30	4000	600 x 85 x 67

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	**220-240 V, 50-60 Hz**
Żywotność [h]	150000
Lx/By	**L80/B50**
CRI	>80
SDCM	**3**
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	**-25÷30**
Dostępne zasilacze	Zasilacz DALI Zasilacz LED *

Dane mechaniczne:

Materiał	poliwęglan
Kolor	**szary**
Przesłona	PC poliwęglan opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 28-03-2024