

ASTER PRO ALU OPAL



Oprawa przemysłowa ASTER PRO2 ALU (aster) należy do opraw sufitowych ze źródłami światła LED o najwyższej możliwej skuteczności >200lm/W. Charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP65) oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne (IK10). Oprawa ASTER doskonale nadaje się więc do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa ASTER przeznaczona jest do pomieszczeń, takich jak hale, magazyny, przejścia podziemne czy parkingi. Temperatura powietrza w jakiej oprawa powinna być eksploatowana to od -25°C do +30°C. Dzięki konstrukcji z aluminium z przesłoną z PC w oprawie zastosowano bardzo mocne, wydajne ledy uzyskując bardzo wysokie strumienie świetlne.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ASTER PRO ALU 1200	5234 / 10469 / 15703	35 / 68 / 101	4000	1160 x 96 x 82

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium / poliwęglan
Kolor	szary
Przesłona	PC poliwęglan opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024