



Oprawa zewnętrzna AUNRETIA - przeznaczona jest do montażu nastropowego na zewnątrz budynku. Korpus z ABS, oprawa dostosowana do wymiennych źródeł LED GU10 6W. Przeznaczenie - oświetlenie wejść do budynku, podcieni, oświetlenie tarasów, balkonów

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
AUBRERIA SQ N GU10		6		66 x 66 x 110
AUBRERIA SQ K GU10		6 / 2x6		90 x 70 x 90 / 90 x 70 x 160

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	GU10 (brak w zestawie)
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	
Lx/By	
CRI	
SDCM	
Temperatura otoczenia [°C]	
Dostępne zasilacze	Brak Zasilacza

Dane mechaniczne:

Materiał	ABS
Kolor	antracyt czarny biały *
Przesłona	PC-T poliwęglan transparentny

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025