



Zewnętrzny naświetlacz LED CORNFLOWER. Dzięki zastosowaniu soczewek o różnych fotometriach rodzina opraw CORNFLOWER umożliwia profesjonalne oświetlenie obiektów sportowych, przemysłowych, iluminacja budynków, oświetlenie parkingów, placów, parków, reklam zewnętrznych.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
CORNFLOWER N0 50W	8000 / 8002 / 8007	50	4000	360 x 256 x 80
CORNFLOWER N1 120W	19201 / 19206 / 19218 / 19205 / 19200	120	4000	417 x 352 x 80
CORNFLOWER N2 200W	32002 / 32009 / 32030 / 32008 / 32001	200	4000	510 x 427 x 80
CORNFLOWER N3 340W	56103 / 56116 / 56152 / 56114 / 56101	340	4000	658 x 522 x 80

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	80000
Lx/By	L80/B50
CRI	>70
SDCM	
Temperatura otoczenia [°C]	- 30 ÷ +35
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	szary
Przesłona	SH szyba hartowana

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025