



Okrągła oprawa ziemna montowana w ziemi za pomocą puszeki montażowej. Korpus oprawy wykonany jest ze stali nierdzewnej. Źródłem światła źródło led z układem odbłyśnikowym o kącie rozsyłu 30 stopni. Układ optyczny ma możliwość ustawienia kierunku świecenia w zakresie +/- 15 stopni w jednym kierunku

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar D x H [mm]
COSMOS O D108	318 / 302	3	4000 / 3000	D108x152

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	
Lx/By	
CRI	>80
SDCM	3
Temperatura otoczenia [°C]	-25 - +35
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Material	stal nierdzewna
Kolor	INOX
Przesłona	szkło hartowana

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025