



Oprawa wpuszczana DAISY P (stokrotka) to modernistyczny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszanych, (za pomocą dodatkowych akcesoriów również bezpośrednio na stropach lub zwieszakach). Oprawa DAISY P wykonana jest z aluminium. Oprawa z ledami o CRI>90 przeznaczona jest do wykorzystania w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach oddawania barw takich jak pomieszczenia zabiegowe, rehabilitacyjne, wzorcownie kolorów, sale wystawiennicze, sale prac artystycznych, ale także pomieszczenia reprezentacyjne, gdzie istotny jest wysoki komfort pracy wzrokowej.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
DAISY CRI MPRM IP20/44 600	3368 / 4408 / 4002 / 3578	32 / 42 / 38 / 34	4000	596 x 596 x 29
DAISY CRI MPRM IP20/65 600	4002 / 3368 / 4408 / 3578	38 / 32 / 42 / 34	4000	596 x 596 x 29
DAISY CRI MPRM IP20/44 1200x300	3368 / 4408 / 4002	32 / 42 / 38	4000	1195 x 295 x 29
DAISY CRI MPRM IP20/65 1200x300	4002 / 3368 / 4408	38 / 32 / 42	4000	1195 x 295 x 29

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	50000
Lx/By	L70/B50
CRI	>90
SDCM	5
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ± 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	biały
Prześlona	MPRM mikropryzma

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024