



Oprawa wpuszczana DAISY (stokrotka) to modernistyczny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszanych, (za pomocą dodatkowych akcesoriów również bezpośrednio na stropach lub zwieszakach). Oprawa DAISY wykonana jest z aluminium. Rekomendowane zastosowanie dla DAISY to m. in.: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, gabinety, sale konferencyjne, szkoły, uniwersytety itp.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
DAISY PLX IP20/44 600	5085 / 4805 / 4079 / 4285	41 / 38 / 32 / 33.8	4000	595 x 595 x 35
DAISY MPRM IP20/44 600	4805 / 4502 / 3843 / 4030	42 / 38 / 32 / 34	4000	596 x 596 x 35
DAISY PLX IP20/65 600	5085 / 4079	41 / 32	4000	596 x 596 x 35 / 595 x 595 x 35
DAISY MPRM IP20/65 600	4805 / 3843 / 4030	42 / 32 / 34	4000	596 x 596 x 35

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	70000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ± 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz DALI Zasilacz LED *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przełona	PLX opalizowany MPRM mikropryzma

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 11-05-2023