



Oprawy HOYA LZ MINI zbudowane z prostokątnych ekstrudowanych profili aluminiowych. Ciekawy, wygięty przestrzenny kształt tworzy elegancko prezentujący się element architektoniczny. Stosowane źródła LED pozwalają realizować większość projektów. Słupki często montuje się wzdłuż ścieżek w ogrodzie, przy wjazdach na posesje, przestrzeniach publicznych.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
HOYA LZ MINI H= 800mm 80x60	1116 / 1204	9	3000 / 4000	823 x 80 x 60
HOYA LZ MINI H= 1000mm 80x60	1116 / 1204	9	3000 / 4000	1023 x 80 x 60
HOYA LZ MINI H= 1200mm 80x60	1116 / 1204	9	3000 / 4000	1223 x 80 x 60

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	72000
Lx/By	L70/B10
CRI	>70
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	- 30 ÷ +30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	PMMA opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025