



IRIS z czujką zmierzchową

Do standardowej oprawy oświetlenia ulicznego można dołożyć dwufunkcyjną czujkę ruchu i zmierzchową czyniąc oprawę idealnym rozwiązaniem do oświetlenia terenów wokół budynku. Układ można zaprojektować w taki sposób, aby po zmierzchu gdy czujka ruchu nie rozpozna osób wokół oprawy świeciła jedynie do celów monitoringu, gdyktoś pojawi się w okolicy oprawa rozświetla się aby zapewnić pełne funkcjonalne oświetlenie. Takie rozwiązanie daje duże oszczędności kosztów eksploatacyjnych przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa wokół oświetlanego obiektu

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
IRIS z czujką zmierzchową				

Dane świetlne i elektryczne:

- Typ źródła
- Zasilanie**
- Żywotność [h]
- Lx/By**
- CRI
- SDCM**
- Temperatura otoczenia [°C]
- Dostępne zasilacze**

Dane mechaniczne:

- Materiałaluminium
- Kolor****Antracyt**
- PrzesłonaUkład soczewkowy o różnej fotometrii

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 21-10-2025