



Oprawa zewnętrzna IVY M OD SPORT (bluszcz) wysokostrumieniowa oprawa do oświetlenia obiektów sportowych z wysokich masztów. Oprawa wyposażona w różne układy soczewkowe, dzięki czemu możliwe jest prawidłowe zaprojektowanie oświetlenia dla różnych obiektów sportowych (boiska, bieżnie, stadiony lekkoatletyczne i inne) dla różnych poziomów oświetleniowych (zawody, trening). Oprawa IVY posiada wysoki stopień odporności na uszkodzenia mechaniczne (IK08) oraz wysoki stopień szczelności (IP65). Oprawa składa się z 4 rzędów podwójnych paneli, każdy rząd jest oddzielnie nastawny, każdy panel może mieć zastosowane inne soczewki.

### Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
IVY M OD SPORT 798W	125854 / 126257 / 126526 / 126794	798	4000	710 x 770 x 464
IVY M OD SPORT 942W	144975 / 145439 / 145748 / 146058	942	4000	710 x 770 x 464
IVY M OD SPORT 1068W	160109 / 160622 / 160963 / 161305	1068	4000	710 x 770 x 464
IVY M OD SPORT 1236W	180950 / 181529 / 181915 / 182302	1236	4000	710 x 770 x 464

### Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
<b>Zasilanie</b>	<b>220-240 V, 50-60 Hz</b>
Żywotność [h]	108000
<b>Lx/By</b>	<b>L80/B10</b>
CRI	>80
<b>SDCM</b>	<b>3</b>
Temperatura otoczenia [°C]	-35 ÷ +50 / -35 ÷ +45 / -35 ÷ +40 / -35 ÷ +30
<b>Dostępne zasilacze</b>	<b>Zasilacz LED</b>

### Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
<b>Kolor</b>	<b>czarny</b>
Przesłona	panel soczewkowy

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025