



Oprawa przemysłowa IVY O (bluszcz) wykonana jest z odlewane go ciśnieniowo aluminium lakierowanego na kolor antracytowy. IVY O nie posiada przesłony. Ciekawy kształt i design oprawy idzie w parze z wysoką odpornością na trudne warunki otoczenia, w których ma pracować. IVY O charakteryzuje wysoka efektywność świetlna i parametry techniczne. Wszystkie te cechy sprawiają, że oprawa IVY O jest jedną z bardziej ekonomicznych modeli dostępnych na rynku. Temperatura barwowa to 4000 K, a współczynnik oddawania barw CRI > 80. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturze od -20°C do nawet +50°C. Zastosowana konstrukcja radiatora chłodzącego sprawnie odprowadza ciepło. Możliwy montaż z użyciem regulowanego uchwyty, co pozwala na dostosowanie kąta oświetlenia do swoich potrzeb. IVY O jest produktem świetnie sprawdzającym się na halach produkcyjnych, magazynach a nawet w obiektach sportowych. Oprawa ta to świetny wybór dla klientów, którzy cenią sobie funkcjonalność oraz oryginalny wygląd.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar D x H [mm]
IVY O 150W ø387	27300 / 26700	150	4000	ø387 x 136 / ø387 x 160
IVY O 200W ø387	35200 / 34600	200	4000	ø387 x 136 / ø387 x 160

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	100000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ +50
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	szkła hartowana transparentna soczewki

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024