



Oprawa przemysłowa IVY ZK wykonana jest z aluminium, a jej przysłona z poliwęglanu transparentnego. IVY ZK przeznaczona jest do specjalnych pomieszczeń narażonych na uszkodzenia i akty wandalizmu. Wysoki stopień ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi IK10 sprawia, że oprawa IVY ZK świetnie sprawdzi się takich pomieszczeniach jak: cele więzienne, szpitale psychiatryczne, areszty policyjne, zakłady poprawcze, również przejścia podziemne oraz inne ciągi komunikacyjne.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
IVY ZK 5W 201	700	5	4000	201 x 67 x 102
IVY ZK 10W 201	1400	10	4000	201 x 67 x 102
IVY ZK 15W 201	2100	15	4000	201 x 67 x 102
IVY ZK 20W 201	2800	20	4000	201 x 67 x 102

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	80000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Temperatura otoczenia [°C]	-35 ÷ +50
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przesłona	PC poliwęglan transparentny

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024