



Oprawa zewnętrzna LILY OD K - oprawa ścienna, zewnętrzna do montażu na elewacji budynku. Korpus wykonany z aluminium, przesłona to przezroczysta szyba z 24 stopniowym odbłyśnikiem. Służy do iluminacji budynku bądź rozświetlenia przestrzeni bezpośrednio przy ścianie.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar D x H [mm]
LILY OD O K 24st	2546 / 2138 / 1855 / 2473 / 2077 / 1801	19 / 15 / 13	4000 / 3000	D120 x 213
LILY OD O K 60st	2546 / 2138 / 1855 / 2473 / 2077 / 1801	19 / 15 / 13	4000 / 3000	D120 x 213
LILY OD O K PLX	2013 / 1690 / 1467 / 1955 / 1642 / 1424	19 / 15 / 13	4000 / 3000	D120 x 213
LILY OD O K UD 24st	5091 / 4276 / 3710 / 4945 / 4154 / 3602	38 / 30 / 26	4000 / 3000	D120 x 213
LILY OD O K UD 60st	5091 / 4276 / 3710 / 4945 / 4154 / 3602	38 / 30 / 26	4000 / 3000	D120 x 213
LILY OD O K UD PLX	4026 / 3381 / 2934 / 3910 / 3284 / 2848	38 / 30 / 26	4000 / 3000	D120 x 213

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM	2
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	ST szyba transparentna ST szyba transparentna + PLX

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025