



Oprawa zewnętrzna LILY OD N - przeznaczona jest do montażu nastropowego na zewnątrz budynku. Korpus aluminiowy, przesłona szyba przeźroczystą, bądź szyba przeźroczysta z dodatkową mleczną przesłoną. Przeznaczenie - oświetlenie wejść do budynku, podcieni, oświetlenie tarasów, balkonów

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar D x H [mm]
LILY OD O N SH 19W	2546 / 2473	19	4000 / 3000	D120 x 168
LILY OD O N SH 13W	1855 / 1801	13	4000 / 3000	D120 x 168
LILY OD O N SH 9W	1320 / 1282	9.4	4000 / 3000	D120 x 168
LILY OD O N SH+PLX 19W	2250 / 2185	19	4000 / 3000	D120 x 168
LILY OD O N SH+PLX 13W	1639 / 1591	13	4000 / 3000	D120 x 168
LILY OD O N SH+PLX 9W	1167 / 1133	9.4	4000 / 3000	D120 x 168
LILY OD O N SH E27				D120 x 168

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED/RETROFIT E27 (brak w komplecie)
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM	2
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Brak Zasilacza *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	biały czarny *
Przesłona	ST szyba transparentna ST szyba transparentna + PLX

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025