



Oprawa wpuszczana LILY (lilia) posiada obudowę wykonaną z odlewu aluminiowego. Oprawy LILY stosowane są do oświetlenia wnętrz o prestiżowym charakterze, takich jak: hotele, banki oraz biura o podwyższonym standardzie.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
LILY SQ adj P PLX 14W 100	1324 / 1363	14	3000 / 4000	100 x 100 x 90
LILY SQ adj P PLX 27W 160	2925 / 3011	27	3000 / 4000	160 x 160 x 124
LILY SQ adj P MPRM 14W 100	1479 / 1523	14	3000 / 4000	100 x 100 x 90
LILY SQ adj P MPRM 27W 160	3065 / 3156	27	3000 / 4000	160 x 160 x 124
LILY SQ adj P 14W 100	1415 / 1457	14	3000 / 4000	100 x 100 x 90
LILY SQ adj P 27W 160	3268 / 3364	27	3000 / 4000	160 x 160 x 124

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM	2
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz DALI *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	czarny biały *
Prześłona	PLX opalizowany MPRM mikropryzma ST szyba transparentna

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024