



Oprawa zewnętrzna MALLOW (malwa) wykonana jest ze stalowej blachy malowanej metodą proszkową na kolor antracytowy (RAL 7016). Oprawa MALLOW można montować na ścianie pionowej oraz na sufitach. Jest rekomendowana do oświetlania wejść budynków, tuneli, wejść do metra oraz innych ciągów komunikacyjnych.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
MALLOW 14W 200	1294	14	4000	200 x 150 x 150
MALLOW 27W 200	2475	27	4000	200 x 150 x 150
MALLOW 7W 322	813	7	4000	322 x 152 x 110
MALLOW 13W 322	1625	13	4000	322 x 152 x 110
MALLOW 13W 602	1625	13	4000	602 x 152 x 110
MALLOW 24W 602	3251	25	4000	602 x 152 x 110

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	100000/150000
Lx/By	L80/B10/L80/B50
CRI	>80
SDCM	2
Temperatura otoczenia [°C]	-25÷30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium blacha stalowa
Kolor	antracyt czarny biały *
Przesłona	PC poliwęglan opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024