Karta katalogowa

NEMESIA N IP44



Oprawa nastropowa NEMESIA (nemezja) posiada aluminiiowy malowany korpus. Stopień ochrony IP44 umożliwia stosowanie opraw w pomieszczeiach wilgotnych (jak toalety, pomieszczenia techniczne), ale także zapewnia zachowanie czystości na powierzchni świecącej, dzięki czemu oprawa nadaje się do montażu w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, holach.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
NEMESIA N IP44 14W	1142 / 1177	14	3000 / 4000	150 x 150 x 150
NEMESIA N IP44 20W	1725 / 1776	20	3000 / 4000	150 x 150 x 150

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	**220-240V**
Żywotność [h]	100000
Lx/By	**L80/B10**
CRI	>80
SDCM	**3**
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	**5÷30**
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	**czarny**
	biały *
Przesłona	PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-03-2024