



Oprawa nastropowa NEMESIA (nemezja) posiada aluminiowy malowany korpus. Oprawa przeznaczona do pomieszczeń biurowych, komunikacyjnych.

### Parametry:

| Nazwa         | Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|---------------|----------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| NEMESIA N 14W | 1142 / 1177          | 14             | 3000 / 4000 | 150 x 150 x 150       |
| NEMESIA N 20W | 1725 / 1776          | 20             | 3000 / 4000 | 150 x 150 x 150       |

### Dane świetlne i elektryczne:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Typ źródła                        | LED             |
| <b>Zasilanie</b>                  | <b>220-240V</b> |
| Żywotność [h]                     | 100000          |
| <b>Lx/By</b>                      | <b>L80/B10</b>  |
| CRI                               | >80             |
| <b>SDCM</b>                       | <b>3</b>        |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego    | RG0             |
| <b>Temperatura otoczenia [°C]</b> | <b>5 ÷ 30</b>   |
| Dostępne zasilacze                | Zasilacz LED    |

### Dane mechaniczne:

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Materiał     | aluminium       |
| <b>Kolor</b> | <b>antracyt</b> |
| Przełona     | PLX opalizowany |

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024