



Oprawa zewnętrzna architektoniczna NEMESIA (nemezja) montowana jest za pomocą puszkii montażowej. Korpus oprawy NEMESIA wykonany jest z aluminium oraz malowany specjalistyczną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Idealnie nadaje się do podkreślania charakteru budynku, pełni rolę oświetlenia akcentowego, co sprawia że jest idealnym elementem dekoracji świetlnej zewnętrznej o prostej formie i estetycznym wyglądzie.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
NEMESIA OD 1X1,7W 3W 100	117 / 144 / 102 / 125	3	3000 / 4000	100 x 100 x 94
NEMESIA OD 1X2,4W 4W 100	147 / 177 / 128 / 155	4	3000 / 4000	100 x 100 x 94
NEMESIA OD 1X7,2W 9W 150	532 / 385 / 465 / 441	9	4000 / 3000	150 x 150 x 135
NEMESIA OD 2X1,7W 5W 100	240 / 294 / 205 / 252	5	3000 / 4000	100 x 100 x 94
NEMESIA OD 2X2,4W 7W 100	300 / 362 / 257 / 310	7	3000 / 4000	100 x 100 x 94
NEMESIA OD 2X7,2W 18W 150	900 / 770 / 1064 / 882 / 826 / 996	18	4000 / 3000	150 x 150 x 135
NEMESIA OD 3X1,7W 7W 100	353 / 349	7	3000	100 x 100 x 94
NEMESIA OD 3X2,4W 9W 100	441 / 437 / 527	9	3000 / 4000	100 x 100 x 94
NEMESIA OD 4X1,7W 10W 100	476 / 496 / 608	10	3000 / 4000	100 x 100 x 94
NEMESIA OD 4X2,4W 12W 100	595 / 620 / 748	12	3000 / 4000	100 x 100 x 94

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	50000
Lx/By	L70/B50
CRI	>80
SDCM	5
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	szary
Przesłona	PC poliwęglan transparentny

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025