



Oprawa zewnętrzna architektoniczna NEMESIA IN (nemezja) montowana jest w ścianie przy użyciu puszki montażowej. Korpus oprawy NEMESIA IN wykonany jest z aluminium oraz malowany specjalistyczną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Idealnie nadaje się do podświetlenia chodnika, komunikacji biegnącej równoległe do ściany.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
NEMESIA IN OD 4,5W 205	610	4.5	4000	205 x 107 x 65

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	72000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM	3
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	czarny biały*
Przesłona	szyba

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025