



Oprawa zewnętrzna architektoniczna NEMESIA IN (nemezja) montowana jest za pomocą puszkii montażowej. Korpus oprawy NEMESIA IN wykonany jest z aluminium oraz malowany specjalistyczną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Idealnie nadaje się do podkreślania formy i charakteru budynku, co sprawia że jest idealnym elementem dekoracji świetlnej zewnętrznej o prostej formie i estetycznym wyglądzie.

## Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
NEMESIA IN OD RT 5W 280	606	4.5	4000	280 x 180 x 100
NEMESIA IN OD RT 7W 280	852	6.7	4000	280 x 180 x 100
NEMESIA IN OD RT 10W 280	1155	9.5	4000	280 x 180 x 100

## Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
<b>Zasilanie</b>	<b>220-240 V, 50-60 Hz</b>
Żywotność [h]	50000
<b>Lx/By</b>	<b>L70/B50</b>
CRI	>80
<b>SDCM</b>	<b>5</b>
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
<b>Dostępne zasilacze</b>	<b>Zasilacz LED</b>

## Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
<b>Kolor</b>	<b>szary</b>
Prześlona	PMMA transparentny

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025