



Oprawa wpuszczana ORCHID GK (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego, przystosowana do montażu w stropie GK. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ORCHID GK MPRM 13W 575	1753 / 1846	13	3000 / 4000	582 x 80 x 72
ORCHID GK MPRM 20W 855	2770 / 2630	20	4000 / 3000	862 x 80 x 72
ORCHID GK MPRM 13W 1135	1753 / 1846	13	3000 / 4000	1142 x 80 x 72
ORCHID GK MPRM 24W 1135	3507 / 3693	24	3000 / 4000	1142 x 80 x 72
ORCHID GK MPRM 36W 1135	4722 / 5024	36	3000 / 4000	1142 x 80 x 72
ORCHID GK MPRM 31W 1415	4616 / 4383	31	4000 / 3000	1422 x 80 x 72
ORCHID GK MPRM 37W 1695	5539 / 5260	37	4000 / 3000	1702 x 80 x 72
ORCHID GK MPRM 43W 1975	6463 / 6137	43	4000 / 3000	1982 x 80 x 72
ORCHID GK MPRM 48W 2255	7014 / 7386	48	3000 / 4000	2262 x 80 x 72
ORCHID GK PLX 13W 575	1574 / 1658	13	3000 / 4000	582 x 80 x 72
ORCHID GK PLX 20W 855	2487 / 2361	20	4000 / 3000	862 x 80 x 72
ORCHID GK PLX 13W 1135	1574 / 1658	13	3000 / 4000	1142 x 80 x 72
ORCHID GK PLX 24W 1135	3149 / 3316	24	3000 / 4000	1142 x 80 x 72
ORCHID GK PLX 36W 1135	4240 / 4511	36	3000 / 4000	1142 x 80 x 72
ORCHID GK PLX 31W 1415	4145 / 3936	31	4000 / 3000	1422 x 80 x 72
ORCHID GK PLX 37W 1695	4974 / 4723	37	4000 / 3000	1702 x 80 x 72
ORCHID GK PLX 43W 1975	5803 / 5510	43	4000 / 3000	1982 x 80 x 72
ORCHID GK PLX 48W 2255	6298 / 6632	48	3000 / 4000	2262 x 80 x 72

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz DALI *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium blacha stalowa
Kolor	anodyzowane aluminium czarny biały *
Przełona	MPRM mikropryzma PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 10-04-2024