



Oprawa wpuszczana ORCHID (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ORCHID GK LINIA MPRM 13W 0,6m	1753 / 1846	13	3000 / 4000	575 x 80 x 72 / 562 x 80 x 72
ORCHID GK LINIA MPRM 13W 1,2m	1753 / 1846	13	3000 / 4000	1132 x 80 x 72 / 1135 x 80 x 72
ORCHID GK LINIA MPRM 24W 1,2m	3507 / 3693	24	3000 / 4000	1135 x 80 x 72 / 1122 x 80 x 72
ORCHID GK LINIA MPRM 36W 1,2m	4722 / 5024	36	3000 / 4000	1135 x 80 x 72 / 1122 x 80 x 72
ORCHID GK LINIA MPRM 48W 2,2m	7014 / 7386	48	3000 / 4000	2255 x 80 x 72 / 2242 x 80 x 72
ORCHID GK LINIA PLX 13W 0,6m	1574 / 1658	13	3000 / 4000	575 x 80 x 72 / 562 x 80 x 72
ORCHID GK LINIA PLX 13W 1,2m	1574 / 1658	13	3000 / 4000	1135 x 80 x 72
ORCHID GK LINIA PLX 24W 1,2m	3149 / 3316	24	3000 / 4000	1135 x 80 x 72 / 1122 x 80 x 72
ORCHID GK LINIA PLX 36W 1,2m	4240 / 4511	36	3000 / 4000	1135 x 80 x 72 / 1122 x 80 x 72
ORCHID GK LINIA PLX 48W 2,2m	6298 / 6632	48	3000 / 4000	2255 x 80 x 72 / 2242 x 80 x 72

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Prześlona	MPRM mikropryzma PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024