



Oprawa nastropowa ORCHID K (orchidea) nadają się do montażu naściennego i jest wykonana z jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID K przeznaczona jest m.in. Do łazienek oraz korytarzy.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ORCHID 13W 575	1574 / 1658	13	3000 / 4000	575 x 60 x 64
ORCHID 24W 1135	3149 / 3316	24	3000 / 4000	1135 x 60 x 64
ORCHID 36W 1135	4240 / 4511	36	3000 / 4000	1135 x 60 x 64
ORCHID 48W 2255	6298 / 6632	48	3000 / 4000	2255 x 60 x 64

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz DALI *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium czarny biały *
Przesłona	PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024