



Oprawa natynkowa ORCHID OD (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa przystosowana do pracy na zewnątrz, do montażu do stropu podcieni, do wystających dachów. Montaż oprawy bez jej otwierania.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ORCHID OD N PLX 13W 1135	1757	13.2	4000	1135 x 60 x 72
ORCHID OD N PLX 27W 1135	3458	27.2	4000	1135 x 60 x 72
ORCHID OD GARAGE 13W 575	2401 / 2268	13.6	4000 / 3000	575 x 60 x 72
ORCHID OD GARAGE 24W 1135	4018 / 3802	22.4	4000 / 3000	1135 x 60 x 72
ORCHID OD GARAGE 32W 1135	5576 / 5274	32.1	4000 / 3000	1135 x 60 x 72

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	-30 ÷ 40
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium anodowane aluminium
Kolor	czarny antracyt biały *
Przełona	PLX opalizowany optyka GARAGE

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025