



Oprawa nastropowa ORCHID (Orchidea) jest oprawą oświetleniową zaopatrzoną w wysokowydajne źródła LED. Korpus oprawy wykonany jest z profilu aluminium. ORCHID T - to trzy ramiona profilu ORCHID połączone pod kątem 90/90/180 stopni. Oprawy ORCHID T idealnie nadają się do podkreślenia charakteru miejsc reprezentacyjnych jak: strefy wejść, recepcje, restauracje oraz hole i tym podobne.

## Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ORCHID N T 40W MPRM 600 600 600	5659 / 5991	40.9	3000 / 4000	534 534 540 x 60 x 72
ORCHID N T 40W PLX 600 600 600	4899 / 5187	40.9	3000 / 4000	534 534 540 x 60 x 72

## Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
<b>Zasilanie</b>	<b>220-240 V, 50-60 Hz</b>
Żywotność [h]	150000
<b>Lx/By</b>	<b>L80/B50</b>
CRI	>80
<b>SDCM</b>	<b>3</b>
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
<b>Temperatura otoczenia [°C]</b>	<b>5 ± 30</b>
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz DALI *

## Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
<b>Kolor</b>	<b>anodizowane aluminium białe *</b>
Prześlona	MPRM mikropryzma PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025