



Oprawa nastropowa ORCHID (Orchidea) jest oprawą oświetleniową zaopatrzoną w wysokowydajne źródła LED. Korpus oprawy wykonany jest z profilu aluminium. Oprawy ORCHID idealnie nadają się do podkreślenia charakteru miejsc reprezentacyjnych; zachowujących formę elegancji takich jak: strefy wejść, recepcje, restauracje oraz korytarze i tym podobne.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ORCHID V 13W 600 600	1753 / 1846 / 1574 / 1658	13	3000 / 4000	585 585 x 60 x 72
ORCHID V 24W 600 600	3507 / 3693 / 3149 / 3316	25	3000 / 4000	585 585 x 60 x 72
ORCHID V 24W 1200 1200	3507 / 3693 / 3149 / 3316	24	3000 / 4000	1145 1145 x 60 x 72
ORCHID V 48W 1200 1200	7014 / 7386 / 6298 / 6632	48	3000 / 4000	1145 1145 x 60 x 72

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz DALI *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium biały *
Prześlona	MPRM mikropryzma PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 10-04-2024