



Oprawa nastropowa ORCHID (Orchidea) wykonany jest z profilu aluminium. Oprawa ORCHID L ma formę dwóch ramion połączonych pod kątem prostym, równomiernie świecąca pełną powierzchnią, także w narożniku. Oprawa ORCHID LINIA dostosowana jest do łączenia w linię, element (-S) to element środkowy linii. Oprawy ORCHID idealnie nadają się do podkreślenia charakteru miejsc reprezentacyjnych; zachowujących formę elegancji takich jak: strefy wejść, recepcje, restauracje oraz korytarze i tym podobne.

Parametry:

| Nazwa                                        | Strumień oprawy [lm]      | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| ORCHID N L LINIA-S 24W 600 600               | 3507 / 3693 / 3149 / 3316 | 25             | 3000 / 4000 | 595 595 x 60 x 72     |
| ORCHID N L LINIA-S 24W 600 600 + zasilanie   | 3507 / 3693 / 3149 / 3316 | 25             | 3000 / 4000 | 595 595 x 60 x 72     |
| ORCHID N L LINIA-S-EL 24W 600 600            | 3507 / 3693 / 3149 / 3316 | 25             | 3000 / 4000 | 595 598 x 60 x 72     |
| ORCHID N L LINIA-EL-S 24W 600 600            | 3507 / 3693 / 3149 / 3316 | 25             | 3000 / 4000 | 598 595 x 60 x 72     |
| ORCHID N L LINIA-S-EP 24W 600 600            | 3507 / 3693 / 3149 / 3316 | 25             | 3000 / 4000 | 595 598 x 60 x 72     |
| ORCHID N L LINIA-EP-S 24W 600 600            | 3507 / 3693 / 3149 / 3316 | 25             | 3000 / 4000 | 598 595 x 60 x 72     |
| ORCHID N L LINIA-S 37W 600 1200              | 5260 / 5539 / 4723 / 4974 | 37             | 3000 / 4000 | 595 1155 x 60 x 72    |
| ORCHID N L LINIA-S 37W 600 1200 + zasilanie  | 5260 / 5539 / 4723 / 4974 | 37             | 3000 / 4000 | 595 1155 x 60 x 72    |
| ORCHID N L LINIA-S-EL 37W 600 1200           | 5260 / 5539 / 4723 / 4974 | 37             | 3000 / 4000 | 595 1158 x 60 x 72    |
| ORCHID N L LINIA-EL-S 37W 600 1200           | 5260 / 5539 / 4723 / 4974 | 37             | 3000 / 4000 | 598 1155 x 60 x 72    |
| ORCHID N L LINIA-S-EP 37W 600 1200           | 5260 / 5539 / 4723 / 4974 | 37             | 3000 / 4000 | 595 1158 x 60 x 72    |
| ORCHID N L LINIA-EP-S 37W 600 1200           | 5260 / 5539 / 4723 / 4974 | 37             | 3000 / 4000 | 598 1155 x 60 x 72    |
| ORCHID N L LINIA-S 37W 1200 600              | 5260 / 5539 / 4723 / 4974 | 37             | 3000 / 4000 | 1155 595 x 60 x 72    |
| ORCHID N L LINIA-S 37W 1200 600 + zasilanie  | 5260 / 5539 / 4723 / 4974 | 37             | 3000 / 4000 | 1155 595 x 60 x 72    |
| ORCHID N L LINIA-S-EL 37W 1200 600           | 5260 / 5539 / 4723 / 4974 | 37             | 3000 / 4000 | 1155 598 x 60 x 72    |
| ORCHID N L LINIA-EL-S 37W 1200 600           | 5260 / 5539 / 4723 / 4974 | 37             | 3000 / 4000 | 1158 595 x 60 x 72    |
| ORCHID N L LINIA-S-EP 37W 1200 600           | 5260 / 5539 / 4723 / 4974 | 37             | 3000 / 4000 | 1155 598 x 60 x 72    |
| ORCHID N L LINIA-EP-S 37W 1200 600           | 5260 / 5539 / 4723 / 4974 | 37             | 3000 / 4000 | 1158 595 x 60 x 72    |
| ORCHID N L LINIA-S 48W 1200 1200             | 7014 / 7386 / 6298 / 6632 | 48             | 3000 / 4000 | 1155 1155 x 60 x 72   |
| ORCHID N L LINIA-S 48W 1200 1200 + zasilanie | 7014 / 7386 / 6298 / 6632 | 48             | 3000 / 4000 | 1155 1155 x 60 x 72   |
| ORCHID N L LINIA-S-EL 48W 1200 1200          | 7014 / 7386 / 6298 / 6632 | 48             | 3000 / 4000 | 1155 1158 x 60 x 72   |
| ORCHID N L LINIA-EL-S 48W 1200 1200          | 7014 / 7386 / 6298 / 6632 | 48             | 3000 / 4000 | 1158 1155 x 60 x 72   |
| ORCHID N L LINIA-S-EP 48W 1200 1200          | 7014 / 7386 / 6298 / 6632 | 48             | 3000 / 4000 | 1158 1155 x 60 x 72   |
| ORCHID N L LINIA-EP-S 48W 1200 1200          | 7014 / 7386 / 6298 / 6632 | 48             | 3000 / 4000 | 1155 1158 x 60 x 72   |

Dane świetlne i elektryczne:

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Typ źródła                     | LED                             |
| Zasilanie                      | 220-240 V, 50-60 Hz             |
| Żywotność [h]                  | 150000                          |
| Lx/By                          | L80/B50                         |
| CRI                            | >80                             |
| SDCM                           | 3                               |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego | RG0                             |
| Temperatura otoczenia [°C]     | 5 ÷ 30                          |
| Dostępne zasilacze             | Zasilacz LED<br>Zasilacz DALI * |

Dane mechaniczne:

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Materiał  | aluminium                            |
| Kolor     | anodyzowane aluminium<br>biały *     |
| Przesłona | MPRM mikroporzyna<br>PLX opalizowany |

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024