



Oprawa nastropowa ORCHID (Orchidea) jest oprawą oświetleniową zaopatrzoną w wysokowydajne źródła LED. Korpus oprawy wykonany jest z dwóch profili aluminiowych połączonych pod kątem prostym. Oprawy ORCHID idealnie nadają się do podkreślenia charakteru miejsc reprezentacyjnych takich jak: strefy wejść, recepcje, restauracje oraz korytarze i tym podobne.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ORCHID L 13W 600 600	1919 / 2030 / 1661 / 1757	13.2	3000 / 4000	598 598 x 60 x 72
ORCHID N L 27W 600 600	3772 / 3994 / 3266 / 3458	27.2	3000 / 4000	598 598 x 60 x 72
ORCHID N L 40W 600 1200	5659 / 5991 / 4899 / 5187	40.9	3000 / 4000	598 1158 x 60 x 72
ORCHID N L 40W 1200 600	5659 / 5991 / 4899 / 5187	40.9	3000 / 4000	1158 598 x 60 x 72
ORCHID L 26W 1200 1200	3838 / 4060 / 3323 / 3515	26.4	3000 / 4000	1158 1158 x 60 x 72
ORCHID L 54W 1200 1200	7545 / 7988 / 6532 / 6915	54.4 / 54.5	3000 / 4000	1158 1158 x 60 x 72

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz DALI *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium anodyzowane aluminium
Kolor	biały czarny *
Przesłona	MPRM mikropryzma PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025