



Oprawa natynkowa ORCHID (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ORCHID N MPRM 13W 575	1886 / 1997	13.6	3000 / 4000	575 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 16W 575	2319	16	4000	575 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 19W 575	2638	18.7	4000	575 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 20W 855	2995 / 2829	20.4	4000 / 3000	855 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 24W 855	3478	24	4000	855 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 28W 855	3957	28	4000	855 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 13W 1135	1919 / 2030	13.2	3000 / 4000	1135 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 27W 1135	3772 / 3994	27.2	3000 / 4000	1135 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 32W 1135	4638	32.1	4000	1135 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 37W 1135	4985 / 5275	37.4	3000 / 4000	1135 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 34W 1415	4992 / 4716	34.1	4000 / 3000	1415 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 40W 1695	5991 / 5659	40.9	4000 / 3000	1695 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 48W 1695	6957	48.1	4000	1695 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 56W 1695	7913	56.1	4000	1695 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 47W 1975	6989 / 6602	47.7	4000 / 3000	1975 x 60 x 72
ORCHID N MPRM 54W 2255	7545 / 7988	54.5	3000 / 4000	2255 x 60 x 72
ORCHID N PLX 13W 575	1633 / 1729	13.6	3000 / 4000	575 x 60 x 72
ORCHID N PLX 16W 575	2008	16	4000	575 x 60 x 72
ORCHID N PLX 19W 575	2284	18.7	4000	575 x 60 x 72
ORCHID N PLX 20W 855	2449 / 2593	20.4	3000 / 4000	855 x 60 x 72
ORCHID N PLX 24W 855	3011	24	4000	855 x 60 x 72
ORCHID N PLX 28W 855	3425	28	4000	855 x 60 x 72
ORCHID N PLX 13W 1135	1661 / 1757	13.2	3000 / 4000	1135 x 60 x 72
ORCHID N PLX 27W 1135	3266 / 3458	27.2	3000 / 4000	1135 x 60 x 72
ORCHID N PLX 32W 1135	4015	32.1	4000	1135 x 60 x 72
ORCHID N PLX 37W 1135	4316 / 4567	37.4	3000 / 4000	1135 x 60 x 72
ORCHID N PLX 34W 1415	4322 / 4082	34.1	4000 / 3000	1415 x 60 x 72
ORCHID N PLX 40W 1695	5187 / 4899	40.9	4000 / 3000	1695 x 60 x 72
ORCHID N PLX 48W 1695	6023	48.1	4000	1695 x 60 x 72
ORCHID N PLX 56W 1695	6851	56.1	4000	1695 x 60 x 72
ORCHID N PLX 47W 1975	6051 / 5715	47.7	4000 / 3000	1975 x 60 x 72
ORCHID N PLX 54W 2255	6532 / 6915	54.5	3000 / 4000	2255 x 60 x 72

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz DALI *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium czarny biały *
Przełona	MPRM mikropryzma PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 09-05-2025