

ORCHID SQ N



Oprawa natynkowa ORCHID SQ N (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID SQ N przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów, salach konferencyjnych oraz budynków administracji publicznej.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ORCHID SQ N 24W 625	3507 / 3693 / 3149 / 3316	24	3000 / 4000	625 x 625 x 72
ORCHID SQ N 48W 625	7014 / 7386 / 6298 / 6632	49	3000 / 4000	625 x 625 x 72
ORCHID SQ N 49W 1200	7014 / 7386 / 6298 / 6632	49	3000 / 4000	1185 x 1185 x 72
ORCHID SQ N 96W 1200	14027 / 14772 / 12595 / 13264	96	3000 / 4000	1185 x 1185 x 72

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz DALI *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium biały czarny *
Przełona	MPRM mikropryzma PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024