

ORCHID SQ PRO PZ



Oprawa zwieszona ORCHID SQ PZ (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa wyposażona w najnowszą generację ledy o największej, dostępnej na rynku, skuteczności świetlnej źródeł LED > 190 lm/W. Zastosowane ledy gwarantują najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego, dodatkowo żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Oprawa ORCHID SQ PZ przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów, salach konferencyjnych oraz budynków administracji publicznej.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ORCHID SQ PRO PZ 28W 625	3922 / 4217 / 3522 / 3786	28	3000 / 4000	625 x 625 x 72
ORCHID SQ PRO PZ 47W 625	6863 / 7379 / 6162 / 6626	47	3000 / 4000	625 x 625 x 72
ORCHID SQ PRO PZ 44W 900	5882 / 6325 / 5282 / 5679	44	3000 / 4000	905 x 905 x 72
ORCHID SQ PRO PZ 57W 1200	7843 / 8434 / 7042 / 7573	57	3000 / 4000	1185 x 1185 x 72
ORCHID SQ PRO PZ 94W 1200	13726 / 14759 / 12325 / 13252	94.2	3000 / 4000	1185 x 1185 x 72

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz DALI *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium anodyzowane aluminium
Kolor	biały czarny *
Przesłona	MPRM mikropryzma PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024