



Oprawa ORCHID STAR to oprawa oparta na profilu aluminiowym. Oprawa wyposażona jest w najnowszej generacji ledy o największej, dostępnej na rynku, skuteczności świetlnej źródeł LED > 190 lm/W (dla 4000K). Zastosowane ledy gwarantują najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego, dodatkowo żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Oprawa charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP44). Oprawa z dekoracyjnymi wydłużonymi bokami w dowolnym kolorze nadaje oprawie charakter dekoracyjny. Oprawa przeznaczona do biur, gabinetów, poczekalni

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ORCHID STAR PZ MPRM 12W 1160	1638 / 1762	12.4	3000 / 4000	1160 x 62 x 105
ORCHID STAR PZ MPRM 24W 1160	3277 / 3524	23.8	3000 / 4000	1160 x 62 x 105
ORCHID STAR PZ PLX 12W 1160	1465 / 1575	12.4	3000 / 4000	1160 x 62 x 105
ORCHID STAR PZ PLX 24W 1160	2929 / 3150	23.8	3000 / 4000	1160 x 62 x 105

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz DALI *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	bok czarny - korpus anodizowane aluminium bok czarny - korpus czarny bok czarny - korpus biały *
Przesłona	MPRM mikropryzma PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024