



Oprawa zewnętrzna PANSY (bratek) wykonana jest z odlewu aluminium. Przezroczysta przestona poliwęglanowa posiada wysoki stopień odporności na czynniki mechaniczne klasy IK09. Oprawa PANSY posiada również wysoki stopień szczelności (IP66), co sprawia że jest odporna na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne przy czym zachowuje swój pierwotny, estetyczny i czysty wygląd podczas eksploatacji. Oprawa PANSY przeznaczona jest m. in. do oświetlania parków, ogrodów, skwerów, placów oraz przestrzeni otwartych. Nasada z możliwością regulacji 68-75mm.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar D x H [mm]
PANSY OD 27W Ø480	4194	24.4	4000	Ø465(/480) x 525
PANSY OD 38W Ø480	5711	35	4000	Ø465(/480) x 525

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	72000
Lx/By	L70/B10
CRI	>70
SDCM	3
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	ST szyba transparentna

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024