



Oprawa naścienna, dekoracyjna. Podłużna tubularna obudowa wykonana z aluminium. Oprawa świeci w górę lub w dół rozświetlając obszar przy ścianie lub rozświetlając światłem odbitym od stropu całe pomieszczenie. Zastosowanie: restauracje i kawiarnie, reprezentacyjne recepcje, pomieszczenia wypoczynkowe.

Parametry:


Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar D x H [mm]
PEONY K 400	990	8.5	4000	Ø40 x 400
PEONY K 600	990	8.5	4000	Ø40 x 600
PEONY K 800	990	8.5	4000	Ø40 x 800
PEONY K UD 400	1980	16	4000	Ø40 x 400
PEONY K UD 600	1980	16	4000	Ø40 x 600
PEONY K UD 800	1980	16	4000	Ø40 x 800

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	
Zasilanie	220-240V
Żywotność [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM	2
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz DALI *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	biały czarny antracyt *
Prześlona	



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024