

POPPY METAL SQ IP65



Oprawa natynkowa POPPY (mak) wykonana z blachy stalowej. Oprawa wyposażona w lakierowaną ramkę nadającą bardziej elegancji wygląd. Stopień szczelności (IP65) oraz hermetyczna budowa pozwalają na montaż oprawy w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. POPPY klasyfikowana do użytku wewnętrznego, w miejscach takich jak ciągi komunikacyjne czy też klatki schodowe.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
POPPY METAL SQ 19W / 24W 285	#VALUE!	18 / 24	4000	285 x 285 x 55
POPPY METAL SQ 24W 285	1804 / #VALUE!	24 / 18 / 24	3000 / 4000	285 x 285 x 55

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	70000
Lx/By	L70/B50
CRI	>80
SDCM	
Temperatura otoczenia [°C]	
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały czarny szary *
Prześlona	PC poliwęglan opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024