



Oprawa natynkowa POPPY (mak) wykonana z poliwęglanu. Stopień szczelności (IP65) oraz hermetyczna budowa pozwalają na montaż oprawy w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. POPPY klasyfikowana do użytku wewnętrznego, w miejscach takich jak ciągi komunikacyjne czy też klatki schodowe.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar D x H [mm]
POPPY O IP65 18W / 24W Ø280	#VALUE!	18 / 24	4000	Ø280 x 54
POPPY O IP65 12W / 15W Ø220	#VALUE!	12 / 15	4000	Ø220 x 50
POPPY O IP65 29W Ø330	3089	29	4000	Ø330 x 54

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	70000
Lx/By	L70/B50
CRI	>80
SDCM	
Temperatura otoczenia [°C]	
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz LED, czujnik CMW *

Dane mechaniczne:

Materiał	poliwęglan
Kolor	szary
Przesłona	PC poliwęglan opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024