



Oprawa naścienna PRIMROSE (pierwiosnek) wykonana jest z aluminium. Oprawa PRIMROSE jest rekomendowana ze względu na swój stopień szczelności (IP65) m. in. na balkony lub tarasy.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
PRIMROSE KINKIET IP65 250	800 / 1329 / 2247	6.6 / 11.9 / 19.1	4000	250 x 100 x 110
PRIMROSE KINKIET IP65 E27 250				250 x 100 x 110
PRIMROSE N IP65 250	800 / 1329 / 2247	6.6 / 11.9 / 19.1	4000	250 x 100 x 110
PRIMROSE N IP65 E27 250				250 x 100 x 110
PRIMROSE N 300	807	7	4000	300 x 100 x 100
PRIMROSE N E27 700				700 x 100 x 100

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED/LED IND/RETROFIT E27 (brak w komplecie)
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	100000/150000
Lx/By	L80/B10/L80/B50
CRI	>80
SDCM	3/2
Temperatura otoczenia [°C]	-30 ÷ +30 / -25 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz LED, czujnik CMW Brak Zasilacza *

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	czarny antracyt *
Przesłona	PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024