



Zewnętrzny naświetlacz LED z profesjonalnymi ledami oraz różnymi soczewkowymi układami optycznymi, dzięki czemu oprawa nadaje się do oświetlenia zarówno dróg dojazdowych, parkingów, terenów zielonych ale także iluminacji budynków, czy oświetlenia akcentującego

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
PUMPKIN PRO L OD 160W	21988 / 21474 / 22177 / 22799 / 21485 / 23340	163	4000	352 x 416 x 58
PUMPKIN PRO L OD 190W	26790 / 26164 / 27021 / 27779 / 26974 / 28438	192	4000	352 x 416 x 58
PUMPKIN PRO XL OD 270W	36646 / 35790 / 36962 / 37998 / 35808 / 38900	272 / 262	4000	408 x 481 x 60
PUMPKIN PRO XXL OD 270W	38068 / 37178 / 38396 / 39473 / 38333 / 40409	275 / 272	4000	520 x 490 x 65
PUMPKIN PRO XXL OD 320W	43975 / 42947 / 44354 / 45598 / 42970 / 46680	327 / 314	4000	520 x 490 x 65

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	102000/150000
Lx/By	L90/B10
CRI	>70
SDCM	
Temperatura otoczenia [°C]	- 50 ÷ +45
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	SH szyba hartowana

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025