



Zewnętrzny naświetlacz LED o mocy 20W i strumieniu 2200 lm z oprawy.

### Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
PUMPKIN 20W 152	2200	20	4000	152 x 125 x 28
PUMPKIN CMW 20W 189	2200	20	4000	189 x 125 x 55
PUMPKIN 51W 237	5853	51	4000	237 x 200 x 30
PUMPKIN CMW 50W 287	5853	51	4000	287 x 200 x 30
PUMPKIN 100W 321	11407	100	4000	321 x 282 x 38

### Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
<b>Zasilanie</b>	<b>220-240 V, 50-60 Hz</b>
Żywotność [h]	50000
<b>Lx/By</b>	<b>L70/B50</b>
CRI	>80
<b>SDCM</b>	
Temperatura otoczenia [°C]	- 20 ÷ +45
<b>Dostępne zasilacze</b>	<b>Zasilacz LED</b>

### Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
<b>Kolor</b>	<b>czarny</b>
Przesłona	SH szyba hartowana

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025