



Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, laboratoria.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ROSE N 36W 600	5396 / 5177 / 5100 / 5442	36.5	4000	595 x 595 x 80
ROSE N 48W 600	7194 / 6903 / 6800 / 7256	49	4000	595 x 595 x 80
ROSE N 59W 600	8993 / 8628 / 8501 / 9070	61	4000	595 x 595 x 80
ROSE N CRI90 50W 600	5778 / 5544 / 5462 / 5828	50	4000	595 x 595 x 80
ROSE N CRI90 65W 600	7704 / 7392 / 7283 / 7771	65	4000	595 x 595 x 80
ROSE N CRI90 83W 600	9630 / 9240 / 9103 / 9713	83	4000	595 x 595 x 80

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50/L70/B50
CRI	>80/>90
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz DALI Zasilacz LED *

Dane mechaniczne:

Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przełona	MPRM mikropryzma MPRM SH mikropryzma szyba hartowana PLX opalizowany SHM szyba hartowana mleczna

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024