



Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Zastosowanie : gabinety zabiegowe, labolatoria, pokoje badań. Zastosowane ledy o podwyższonym wskaźniku oddawania barw CRI>90

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ROSE C N 32W	3368 / 3166	32	4000	595 x 595 x 80
ROSE C N 38W	4002 / 3809	38	4000	595 x 595 x 80
ROSE C N 42W	4408 / 4156	42	4000	595 x 595 x 80

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	50000
Lx/By	L70/B50
CRI	>90
SDCM	5
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przesłona	MPRM mikropryzma MPRM SH mikropryzma szyba hartowana

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024