



Oprawa przeznaczona do pomieszczeń o stwierdzonej klasie czystości powietrza od ISO 3 do 9 wg ISO 14644-1:2015. Jakość, zastosowane komponenty gwarantujące przystosowanie oprawy do clean roomów potwierdzone jest laboratoryjnie. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych typu clip-in. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Szyba hartowana gwarantuje łatwość czyszczenia i umożliwia stosowanie oprawy w pomieszczeniach, w których wykorzystywane są bakterio i wiruso bójcze oprawy UV. Zastosowanie : sale operacyjne, gabinety zabiegowe, laboratoria, pomieszczenia produkcji farmaceutyków, pomieszczenia produkcji elektroniki mikroprocesorowej.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ROSE P CLIP-IN ISO 36W 600	5442 / 4792	36.5	4000	595 x 595 x 80
ROSE P CLIP-IN ISO 48W 600	7256 / 6389	49	4000	595 x 595 x 80
ROSE P CLIP-IN ISO 59W 600	9070 / 7986	61	4000	595 x 595 x 80
ROSE P CLIP-IN ISO CRI90 50W 600	5828 / 5131	50	4000	595 x 595 x 80
ROSE P CLIP-IN ISO CRI90 65W 600	7771 / 6842	65	4000	595 x 595 x 80
ROSE P CLIP-IN ISO CRI90 83W 600	9713 / 8552	83	4000	595 x 595 x 80

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50/L70/B50
CRI	>80/>90
SDCM	3
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz DALI Zasilacz LED *

Dane mechaniczne:

Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	SHM szyba hartowana mleczna MPRM SH mikropryzma szyba hartowana

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 10-04-2024