

ROSE P CLIP-IN



Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych typu clip-in. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Zastosowanie: sale operacyjne, gabinety zabiegowe, laboratoria. Zastosowane ledy o podwyższonym wskaźniku oddawania barw CRI>92, ze szczególnym uwzględnieniem składowych R9 i R13 odpowiedzialnych za oddawanie barwy krwi i koloru skóry

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ROSE P CLIP-IN CRI90 50W 600	5778 / 5544 / 5462 / 5828	50	4000	595 x 595 x 80
ROSE P CLIP-IN CRI90 65W 600	7704 / 7392 / 7283 / 7771	65	4000	595 x 595 x 80
ROSE P CLIP-IN CRI90 83W 600	9630 / 9240 / 9103 / 9713	83	4000	595 x 595 x 80
ROSE P CRI90 99W 1200	11656 / 11088	99	4000	1195 x 595 x 80

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L70/B50
CRI	>90
SDCM	3
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz DALI Zasilacz LED *

Dane mechaniczne:

Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	MPRM mikropryzma MPRM SH mikropryzma szyba hartowana PLX opalizowany SHM szyba hartowana mleczna

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024