ROSE PRO N



Oprawa ROSE PRO N - to nastropowa oprawa szczelna do pomieszczeń czystych. Zastosowane najnowszej generacji ledy o skuteczności świetlnej >190 lm/W gwarantują najbardziej energooszczędne rozwiązanie występujące na rynku. Żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Przesłona mikropryzmatyczna kształtuje bryłę fotometryczną o niskim UGR. Szyba hartowana gwarantuje łatowść czyszczenia środkami chemicznymi.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ROSE PRO N 22W 600	2956	22	4000	595 x 595 x 80
ROSE PRO N 29W 600	3941	29	4000	595 x 595 x 80
ROSE PRO N 37W 600	5391 / 5172 / 5096 / 5437	37	4000	595 x 595 x 80
ROSE PRO N 47W 600	7188 / 6897 / 6794 / 7250	47	4000	595 x 595 x 80
ROSE PRO N 60W 600	8985 / 8621 / 8493 / 9062	60.3	4000	595 x 595 x 80

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	**220-240 V, 50-60 Hz**
Żywotność [h]	150000
Lx/By	**L80/B10**
CRI	>80
SDCM	**3**
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED Zasilacz DALI *

Dane mechaniczne:

Materiał	blacha stalowa
Kolor	**biały**
Przesłona	MPRM SH mikropryzma szyba hartowana MPRM mikropryzma PLX opalizowany SHM szyba hartowana mleczna

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 28-03-2024