



Asymetryczna oprawa naścienna RUGOSA K zaprojektowana jest do oświetlenia łazienek, wąskich korytarzy, obszarów przyściennych.

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
RUGOSA 13W 575	1388 / 1462	13	3000 / 4000	575 x 70 x 80
RUGOSA 24W 1135	2776 / 2924	24	3000 / 4000	1135 x 70 x 80

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	blacha stalowa
Kolor	szary czarny biały *
Przesłona	PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024