



Oprawa ścienna, świecąca w 3 kierunkach, z dekoracyjnym gridem na zewnątrz. Oprawa przeznaczona do iluminacji budynków podkreślenia wejść do budynku, ale także do oświetlenia komunikacji

Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
SENECIO GRID 13W	1143 / 1086	13	4000 / 3000	650 x 150 x 165
SENECIO GRID 24W	2287 / 2172	25	4000 / 3000	650 x 150 x 165

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	150000
Lx/By	L80/B50
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	-30 ÷ 40
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	metal
Kolor	czarny biały*
Przełona	PLX opalizowany

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025