



Oprawa ziemna liniowa, wykonana z aluminium. IP67, oprawa dostosowana do montażu w podjazdach samochodowych. Świecenie asymetryczne. Zastosowania - iluminacja ścian, roślin.



Parametry:

Nazwa	Strumień oprawy [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
SICURA 1838 22W Asym	2849	22	4000	645 x 100 x 100
SICURA 1838 43W Asym	5699	43	4000	1210 x 100 x 100
SICURA 1838 56W Asym	7381	56	4000	1490 x 100 x 100

Dane świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność [h]	50000
Lx/By	L80/B20
CRI	>80
SDCM	
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG1
Temperatura otoczenia [°C]	-30 ÷ 40
Dostępne zasilacze	Zasilacz LED

Dane mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	anodizowane aluminium
Przesłona	SH szyba hartowana

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025